

釘頭、傷、クラック部補修用ワニパテ(内部用)

ワンタイム

ONE TIME Ready Mixed Filler



ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆☆0307139
JIS K5669 合成樹脂エマルションパテ
耐水形薄付け・厚付け兼用

品番	商品名	容量	入数
0542/GB	ワンタイム	0.25L	12
0548/GB	ワンタイム	0.5L	12
0541/JN	ワンタイム	4L	2
0547/JN	ワンタイム	19L	1

特長

ワンタイムは、既調合タイプの水性・充填用パテで、たった一度の使用で殆どの大小の穴や、ヒビ割れ、ジョイント部分などを充填・補修することができます。その充填性はほぼ100%です。乾燥時間も早く、水性及び溶剤型塗料による上塗塗装も可能です。

使用方法

ワンタイムは、既調合タイプなのでそのまま使用出来ますが、開缶後、定板上で軽く練り合わせて使用してください。(真っ白なクリーム状) 製品が多少パサつくようならば、少量の水を加え練り合わせて使用してください。(但し水を入れすぎるとヤセにつながりますので注意してください。)

使用後は容器のフタをきっちりと閉め保存してください。

施工上の注意

- ①ワンタイムを内部ボード処理に使用する場合、充分に乾燥させ、グラスファイバーテープ等のジョイントテープと仕上げ用の上塗りパテを必ず施工してください。この場合ジョイントテープは、耐溶剤性の問題からグラスファイバーテープをお勧め致します。又仕上げパテはJIS K5669合成樹脂エマルションパテ同等以上の性能品をお勧め致します。
- ②ワンタイムに直接塗料を塗装する場合、吸込み差による色ムラ、艶ムラ防止のため試験施工をお勧め致します。防止には、シーラーや捨て塗りの施工は一般的に有効です。
- ③溶剤型塗料を施工する場合、乾燥度合いを充分に確認してください。ワンタイムは耐溶剤性に優れていますが、他の材料とシステムで施工する場合、使用材料の耐溶剤性のチェックを実施してください。
- ④一般充填処理の場合、30~60分で上塗り可能。通常硬化時間は24時間です。但し冬期の場合、低温により完全硬化まで7日間かかる場合があります。

適用

内部下地(コンクリート・モルタル・木面・ブロッスター等)。金属・プラスチック面には不適。

注意事項

幼児の手の届かないところに保存してください。皮膚や肌に付着した場合は石鹼水で良く洗浄してください。

その他安全情報はMSDSをご参照ください。

※ISO 9002品質保証